

# Bona Mix & Fill

## Technisch merkblad

Bona Mix & Fill is een watergedragen parketvoegenkit die wordt gemengd met schuurstof. Deze parketvoegenkit is geschikt voor alle houtsoorten.

- roestwerend; geeft geen verkleuring in het hout door bijvoorbeeld stalen nagels
- eenvoudig te spatelen
- neemt kleur van het hout aan
- praktisch reukloos
- niet vuurgevaarlijk
- hoog vulvermogen
- sneldrogend
- goed schuurbaar

### Technische gegevens

Verbruik	: circa 1 liter per 10 m <sup>2</sup> , afhankelijk van het aantal en de diepte van de voegen
Droogtijd	: circa 20 minuten bij 20°C en 60% r.v. bij voegen van 1 mm, bij diepere of bredere voegen wordt de droogtijd verlengd
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Bindmiddel	: acrylaatdispersie
Oplosmiddel	: water
Transport/opslag	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)

### Vorbereiding

Het oppervlak dient schoon en vrij van polish, was en overige verontreinigingen te zijn. **Voor gebruik goed schudden.** Bona Mix & Fill mengen met schuurstof korrel 100/120 van de kantenschuurmachine. Let op: het schuurstof mag niet verontreinigd zijn met was-, verf- of lakresten.

### Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn. Bona Mix & Fill wordt gebruikt na het schuren, om samen met het schuurstof tot een yoghurt dun papje te worden gevormd en met een roestvrijstalen spatel in alle gaten en voegen te worden gestopt om de parketvloer vlakker en mooier te maken. Grotere voegen waarin het papje wegzakt, meerdere malen behandelen. N.B. Aangemaakt mengsel direct verwerken. Na circa 20 minuten de totale parketvloer schuren met korrel 100/120 om een mooie, egale vloer te verkrijgen, gelijk van kleur en structuur. Bona Mix & Fill uitsluitend in combinatie met een Bona-lak of olie/wasproduct van Bona toepassen.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren  
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen

**Noot:** Bona Mix & Fill voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving.

Afwerking



# Bona®

**BELGIË**  
Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**  
Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306  
www.bona.com