

OMGEVING




Opslag- & plaatsingsvoorwaarden voor Orac Decor-producten & DecoFix-lijmen.

Laat de profielen & lijmen 24 uur vóór de plaatsing op kamertemperatuur acclimatiseren.


LIJMEN

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX




- BINNEN, POREUZE EN DROGE ONDERGRONDEN


LXX AXX



DecoFix PRO
Lijmen op wanden en plafonds




DecoFix EXTRA
Naden




**- BUITEN
- NIET-POREUZE EN VOCHTIGE ONDERGRONDEN
- VOCHTIGE RUIMTES**


LXX AXX



DecoFix HYDRO
Lijmen op wanden en plafonds




DecoFix EXTRA
Naden




- BINNEN, POREUZE EN DROGE ONDERGRONDEN


BXX



DecoFix PRO
Lijmen op wanden en plafonds




DecoFix PRO
Naden




**- NIET-POREUZE EN VOCHTIGE ONDERGRONDEN
- VOCHTIGE RUIMTES**

BXX



DecoFix HYDRO
Lijmen op wanden en plafonds



DecoFix HYDRO
Naden



DecoFix Pro
FDP500 310ml
> 7 tot 8m
FDP600 4200ml
> 65 tot 110m



DecoFix Extra
FX200 310ml
> min. 80m
FX210 80ml
> min. 20m



DecoFix Hydro
FDP700 290 ml
> 7 tot 8 m

- Sterke acryllijm op waterbasis
- Langdurende verbinding tussen profielen en muur en/of plafond
- Voor binnentoepassingen op poreuze ondergronden (niet in vochtige ruimtes en buiten)
- Verwijder met een vochtige spons of doek
- Vorstvrij bewaren

- Lijm op polyurethaanbasis
- Voor naadverbindingen tussen profielen
- Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding (herhaal na max. 1 uur en na 2 tot 3 uur)
- Maak schoon met aceton of synthetische verdunner
- Overschilderbaar na 24 uur
- Hoe hoger de vochtigheidsgraad, hoe sneller de droogtijd

- Extra sterke MS-polymeerlijm
- Voor buitentoepassingen, in vochtige ruimtes en op niet-poreuze ondergronden (tegels, glas, ...)
- Verwijder met een zeepoplossing