

**Geluidsreducerend onder-
vloersysteem voor vinyl,
linoleum, PVC stroken, tapijt
en kurk voor traditionele
vloerverwarming
en/of vloerkoeling**

- Droog egalisatiesysteem
- Indrukbestendig
- Toepasbaar op elke ondergrond
- Contactgeluidsreducerend volgens
NEN-BS-EN-ISO140-8 / 717-2
belast met 23 kg/m²
- Lage R_m waarde van 0,061 m² K.W.⁻¹



Noise
Reduction



www.tuv.com
ID 0000034982



Heat-PaXX Traditional is een combinatie van Heat-Pak® en Heat-Foil® en heeft een dikte van 8,2 mm. De Heat-Foil® is 1,2 mm dik en bestaat uit een PE folie van 200 µm met overlap gecombineerd met een foamlag met een dichtheid van 150 kg/m³. Heat-Pak® is samengesteld uit een hoogwaardig MDF materiaal en bestaat uit een 3 mm onderplaat en een 4 mm bovenplaat. Beide platen zijn voorzien van een interactieve lijm, die de platen verbindt tot één stabiel systeem.

Heat-PaXX Traditional is uitermate geschikt om vinyl, linoleum, PVC stroken, tapijt en kurk direct te verlijmen in combinatie met traditionele vloerverwarming en/of vloerkoeling. Bij toepassing met vloerkoeling dient er altijd een condensbewaking aanwezig te zijn.

Heat-PaXX Traditional is de ideale keuze voor vloerverwarming vanwege zijn egaliserend vermogen en zeer lage R_m waarde van 0,061 m² K.W.⁻¹

Heat-PaXX Traditional behaalt in combinatie met linoleum 21 dB ΔL_w / 11 dB ΔL_{in} volgens NEN-BS-EN-ISO140-8 / 717-2 belast met 23 kg/m².



Productspecificaties

TRADITIONAL
HEAT-PAXX

Technische gegevens

	Heat-Pak®	Heat-Foil®
Artikelnummer	136.500	149.700
Dikte (mm) / Tolerantie (mm)	7 / ± 0,2	1,2 / ± 0,1
Maatvoering (mm) / Tolerantie (mm / m')	600 x 1200 / ± 1,5	100 x 1500 / ± 1,0
Grondstoffen	MDF, voorzien van interactieve lijmlaag	PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim
Kleur	Naturel	Rood / Grijs
Densiteit (kg / m ³)	770	150
Buigsterkte (kg / cm ²)	> 40	n.v.t.
Brandklasse EN 13501: 2007 (met PVC stroken)	E _{fl}	n.v.t.
Vochtigheidsgehalte, (%)	B _{fl,s1}	n.v.t.
Formaldehydegehalte	4 - 10	n.v.t.
R _m waarde (m ² K.W. ⁻¹)	E - 1	n.v.t.
Contactgeluidreductie volgens NEN-BS-EN-ISO 140-8 / 717-2 (belast met 23 kg/m ²)	0,047	0,014
in combinatie met linoleum R _m totaal (m ² K.W. ⁻¹)	11 dB ΔL _{lin} / 22 dB ΔL _w	0,061

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig	Aanwezig
Pakinhoud	4 onder- en 4 bovenplaten = 2,88 m ²	15 m ² per rol
Palletinhoud	48 pakken / 138,24 m ²	4 dozen á 9 rollen = (36 rol) = 540 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200x1200x1500	1200x1200x1250
Palletgewicht	830 kg	162 kg

Toepassing

Geluidreducerend ondervloersysteem voor vinyl, linoleum, PVC stroken, tapijt en kurk op traditionele vloerverwarming en/of vloerkoeling.

Inhoud

4+4
15 m²

- 4 onder- en 4 bovenplaten
- pakinhoud 2,88 m²
- 15 m² per rol

Dikte totaal 8,2 mm

Uw leverancier



Noise Reduction



www.tuv.com
ID 0000034982

