



Floorfixx



- Snel egalisatiesysteem
- Direct klaar voor uw vloerafwerking
- Eenvoudig zwevend te installeren
- Zorgt voor geluidsreductie (10 dB ΔL_{lin} /23 dB ΔL_w)

Floorfixx comfort 10 mm

Floorfixx comfort is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Geschikt voor zwaarder projectmatig gebruik en in combinatie met vloerverwarming.

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels en lamelparket, van minimaal 2 mm dikte
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden en zorg voor maximale stabiliteit
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE
- Is ontwikkeld voor toepassing in projecten waar hogere eisen worden gesteld aan kwaliteit vanwege zwaar verkeer
- Door de lage warmteweerstand geschikt i.c.m. vloerverwarming en vloerkoeling
- Voor toepassing van lamelparket. Dit type lamelparket wordt met lijm zonder problemen op Floorfixx comfort gelijmd



Floorfixx fini 8 mm

Floorfixx fini is een systeemvloer die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt. Met behulp van de zelfklevende lip-las verbinding creëert u snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende en egale ondervloer die direct belastbaar is. Floorfixx fini is geschikt voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen.

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van tapijttegels, vinyl en PVC klik vloeren
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Zelfklevende lip-las verbinding
- Egaliseert oneffenheden
- Maximale stabiliteit
- Verlengt de levensduur van tapijttegels, vinyl en PVC klik vloeren
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE



Floorfixx regular 9 mm

Floorfixx regular is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Floorfixx regular is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt en tapijttegels, van minimaal 2 mm dikte
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Stofvrije en droge egalisatie
- Gemakkelijk te installeren
- Egaliseert oneffenheden en zorg voor maximale stabiliteit
- Garandeert een 100% gladde basis voor een vlotte installatie
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE



Floorfixx smart 8 mm

Floorfixx smart is een systeemvloer welke met behulp van de handige lip-las verbinding eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Floorfixx smart is geschikt voor huishoudelijke en projectmatige toepassingen.

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC, tapijt en tapijttegels, van minimaal 2,5 mm dikte
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden en geeft maximale stabiliteit
- Garandeert een strakke vlakke basis voor uw installatie
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE

Gebruik ook de Floorfixx smart kantstroken!



Floorfixx

Herkent u dat uw klanten weinig tijd hebben voor het laten plaatsen van een nieuwe vloer? Estillon biedt u de oplossing! In plaats van nat egaliseren, kunt u namelijk tijd besparen met de ondervloerrange Floorfixx. Wij vertellen u graag meer over het droge egalisatiesysteem Floorfixx en de voordelen ervan.

Het droge egalisatiesysteem: Floorfixx

Floorfixx is de ondervloer voor linoleum, verend vinyl, PVC, PVC klik, tapijt, tapijttegels en lamelparket. Met deze ondervloeren kunt op een droge manier eenvoudig een nieuwe, isolerende en vlakke ondervloer creëren. Deze ondervloeren zijn daarnaast ook direct belastbaar, u hoeft niet te wachten tot deze droog is. Dit is een groot voordeel ten opzichte van nat egaliseren. Tijdbesparend, eenvoudig en schoon. En daarnaast geen last van lange droog- en wachttijden.

De Floorfixx ondervloeren creëren met behulp van het zogenoemde sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer. Deze ondervloeren zijn geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik. En alsof dit nog niet voldoende is, isoleren de Floorfixx ondervloeren contactgeluid. Tevens voldoen deze ondervloeren aan de 10dB norm die door de VvE's is gesteld.

floorfixx comfort
made in Holland by estillon



floorfixx regular
made in Holland by estillon



floorfixx fini
made in Holland by estillon



floorfixx smart
made in Holland by estillon



	Vinyl op rol	Linoleum	PVC dry back dikte > 2,5mm	PVC dry back dikte > 2mm	PVC klik	Tapijt	Tapijttegels	Lamelparket
Floorfixx fini	ja los gelegd				ja	ja los gelegd	ja	
Floorfixx smart	ja		ja		ja	ja	ja	ja los gelegd
Floorfixx regular	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja los gelegd
Floorfixx comfort	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja verlijmd

Bekijk de installatievideo's op ons YouTube kanaal.



Over Estillon

- Meer dan 50 jaar ervaring
- Breed assortiment ondervloeren, ondertapijt en gereedschappen
- Bekende merken zoals Egalsoft, Bestbase, Floorfixx en Roberts
- Specifieke kennis, professionele service en innovatieve producten
- Levering aan groothandels, hotelketens, casino's, theaters, cruiseschepen, kantoren

De producten worden succesvol gedistribueerd door verkoop partners en agentschappen over de hele wereld

- Estillon is officieel partner van het Quiet room® label voor hotels

Bezoek **www.estillon.com** voor up-to-date informatie, de digitale catalogus en contact pagina.

Estillon heeft alle accessoires in haar assortiment die nodig zijn bij de installatie van ondervloeren:



estillon FUNDAMENTAL FOR FLOORS

Estillon B.V.

Linie 25, 5405 AR Uden
P.O. Box 119, 5400 AC Uden
The Netherlands

T +31 (0)24 648 53 48
F +31 (0)24 648 53 49
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon GmbH

Hildesheimer Straße 265-267
D-30519 Hannover
Germany

T +49 (0)511 8759 2870
F +49 (0)511 8759 100
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France

T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr

