

Marathon Super[®]
Speciaal voor onder verend vinyl

Contactgeluid reducerende ondervloer met egaliserende en stabiliserende eigenschappen voor verend vinyl

- Hoge indruk weerstand
- 100% natuurproduct
- Eenvoudige verwerking
- Contactgeluid reducerende ondervloer in combinatie met verend vinyl.
- Vinyl niet verlijmen

Marathon Super[®] is opgebouwd uit een harde bovenlaag met een zachte onderlaag. De zachte onderlaag vlakkt oneffenheden tot 2 mm uit en draagt daardoor bij tot een perfect uiterlijk van het te leggen verend vinyl.

De harde bovenlaag voorkomt het indrukken van stoelpoten, naaldhakken en andere voorwerpen. Hierdoor wordt het uiterlijk optisch niet verstoord door blijvende indrukken zoals deze kunnen voorkomen bij toepassingen van alleen een softboard product.

Marathon Super[®] behaalt 10 dB in combinatie met verend vinyl. Deze verbetering is verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer*. Marathon Super[®] draagt het NSG keurmerk.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contact-geluidreductie van de aanwezige dekvloer.

Speciaal voor verend vinyl



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties

Marathon Super[®]
Speciaal voor onder verend vinyl

Technische gegevens

Artikelnummer	132.300
Dikte / Tolerantie (mm)	6 / ± 0,1
Formaat / Tolerantie (mm / m ¹)	560 x 790 / ±1
Grondstof(fen) combinaties	Naald- en loofhout
Densiteit (kg / m ³)	590
Kleur	Naturel / bruin
Contactgeluid reductie volgens ISO-10140-3:2010 belast gemeten met 23 kg / m ² : In combinatie met 3 mm PVC / vinyl	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
Buigsterkte (kg / cm ²)	40
Brandklasse, EN 13501:2007	E _{fl-s1}
Restvocht (%)	7 - 10
Wateropname na 2 uur, max. (%)	< 45
Diktezwellling, max. (%)	< 25
Compressive Strenght (CS waarde) (indruk 0,5mm volgens de norm EN 826)	443 kPa
R _m waarde (m ² .K/W)	0,098
Formaldehydegehalte	E-1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	12 platen / 5,31 m ²
Palletinhoud	48 pakken / 254,832 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1130 x 800 x 1080
Palletgewicht	410 kg

Toepassing

Stabiliserende en contactgeluid reducerende ondervloer speciaal voor verend vinyl.

Inhoud pak

12

- 12 platen
- 560 x 790 mm
- 5,31 m²

Dikte 6 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Marathon Super[®]!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.

